

INFORMATIONS GENERALES

Les spécifications techniques contenues dans ce catalogue et les "Notices" du chapitre suivant aussi, sont très importants afin d'avoir les nécessaires renseignements sur les caractéristiques des produits Ninz qu'on souhaite commander. Comme indiqué dans les formulaires pour l'envoi ou la confirmation des commandes, l'acheteur devra déclarer d'en être au courant.

La version complète et mise à jour de ce catalogue, comme les documents concernant les portes coupe-feu et portes certifiées **CE** (certificats de conformité, homologations, notices de pose, documents DOP, etc.) sont disponibles et téléchargeables sur le site www.ninz.it.

La Ninz se réserve elle-même d'apporter au contenu de ce catalogue et/ou aux ses produits les changements techniques qui sont nécessaires, sans obligation de préavis aucune.

La reproduction (même partielle) de ce catalogue est permise avec l'autorisation préalable de la Ninz seulement.

Les dimensions indiquées s'entendent en millimètres (sauf où différemment indiqué).

Pour des raisons liées à l'impression, les teintes représentées peuvent être différentes des couleurs réelles. Il convient par conséquent de consulter un échantillonnage RAL ou NCS.

Les valeurs indiquées dans ce catalogue sont obtenues par d'essais de laboratoire selon la norme en vigueur. Le client doit tenir compte que ces performances pourraient changer en fonction des paramètres suivantes:

- des réelles conditions d'installation
- des réglage des jeux
- des jonctions entre porte et paroi
- de la structure de la paroi même.

La poignée de série nécessite l'assemblage (fournie pas montée sur la porte).

Les teintes présentées ne font pas partie des couleurs standard.

Les accessoires tels que poignées spéciales, barres anti-panique, cylindres, joints de fond de feuillure, ferme-porte, sélecteurs de fermeture, ancrages, bandeaux/plinthes inox, jets d'eau et autres, sont accessoires optionnels, donc son fournis pas montées sur la porte.

Les positions en hauteur des poignées indiquées dans le catalogue sont ceux standard. Pour d'exigences spéciales il s'invite à consulter le bureau de vente Ninz.

Ce catalogue contient un résumé des normes concernant les dispositifs anti-panique et d'urgence pour sortie de secours, qui doit être respecté par toutes les opérateurs.

Signifié des sigles et des symboles utilisés

Sigle ou symbole	signifié	d'éventuels commentaires
	multi-usage	
	coupe-feu	
Ø	diamètre	
DX	droite	sens d'ouverture
FM	dimension à commander	il peut être différent du trou à réaliser
FPC	trou paroi en placoplâtre	dimension du trou à réaliser
H	hauteur	
L	largeur	
L1	partage du vantail de service	dimension nominale
L2	partage du vantail semi-fixe	dimension nominale
PT	passage dormant	
SF	niveau du sol fini	
SX	gauche	sens d'ouverture

Signifié des unités de mesure utilisés

Sigle	signifié	d'éventuels commentaires
°C	degrés Celsius	température
A, mA, µA	Ampère, milliAmpère, microAmpère	intensité de courant („I")
ca	(Volt) courant alternatif	tension
cc	(Volt) courant continu	tension
h	heures	temps
Kg ou kg	kilogrammes	poids
m, mm	mètres, millimètres	dimension
nr.	numéro	quantité
sec.	second/s	temps
V	Volt	potentiel électrique