RICAMBI (vedere disegno esploso pag. 2/4)

Posizione	Codice	Descrizione
		(OHWWURPDQLJOLD F
		LQUSRUDWR
		6ODVK %DVH
		$VVLHPH PHFFDQLVPR
		&RQLQIH FDUWHU 6ODV
		&RQIH]LRQH JXLGD WI
		&RQIH]LRQH EDUUD D
		DQGLDWR R DOOXPLQLI
		6DFFKHWWR 6ODVK (/
		0H]]RFLOLQGUR QLFKI
		SHU SRUWH 3URJH
		SHU SRUWH 8QLY
		SHU SRUWH 5HYH
		6RWWRSLDVWUD ODP
		6HUUDWXUD DQWLSDQLFR D V
		5LVFRQWUR VHUUDWX
		5LVFRQWUR VHUUDWX
		5LVFRQWUR VHUUDWX
		5LVFRQWUR VHUUDWX
		3ODFFD FRSULIRUL 39
		HRSXUD FRORUH $/8 5

⚠ IN CASO DI SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI RICAMBI ORIGINALI NINZ CHE FANNO PARTE DELL'INTERO SISTEMA CERTIFICATO!

Componenti certificati per SLASH ELM/mt

0DQLJOLRQH DQWLSDQLFR
VHULH ³6/$6+ (/0 PW´

6HUUDWXUH DQWLSDQLFR

&RQWURERFFKHWWD VHUUDWXUD

&RPDQGR HVWHUQR (/(77520$1,*/,$

CORRETTO SMONTAGGIO

1HO FDVR GL VRVWLWX]LRQH GHOO¶LQW
HVVRVL VHJXRQR LQ OLQHD JHQHUDOH
O¶LQVWDOOD]LRQH LQYHUWHQGR OD VXR
3HU VRVWLWXLUH OD VHUUDWXUD ELVR
]RQD VHUUDWXUD FRPSUHVR O¶HOHWWU
VHUUDWXUD VWHVVD VL WRJOLH VYL

☞ 4XHVWD RSHUD]LRQH VL GHYH VY
UQDUHVVD LQ SHRVWDUH L FRPSRQHQWL SU
VHUUDWXUD H SHU QRQ GDQQHJJLD
FDYR GL DOLPHQWD]LRQH GHOO¶HO

REGISTRO MANUTENZIONE

'DWD 'HVFUL]LRQH LQWHUYHQWR)RU]D GL DSHUWXUD 2SHUDWRUH WHUHILFDW

☞ Queste istruzioni devono essere consegnate al titolare dell'attività, che le conserverà per annotare le operazioni di manutenzione svolte per il maniglione antipanico.