RICAMBI (vedere disegno esploso pag. 2/4)

Posizione	Codice	Descrizione
		(OHWWURPDQLJOLD F LQR[SRUDWR
		6ODVK ,12; %DVH
		$VVLHPH PHFFDQLVPR &RQLQH FDUWHU 6ODV &RQIH]LRQH JXLGD WI
		&RQIH]LRQH EDUUD LG
		6DFFKHWWR 6ODVK (/
		0H]]RFLOLQGUR QLFKI SHU SRUWH 3URJH SHU SRUWH 8QLY SHU SRUWH 5HYH
		6RWWRSLDVWUD ODP 6HUUDWXUD SDQLFR D V
		5LVFRQWUR VHUUDWX 5LVFRQWUR VHUUDWX 5LVFRQWUR VHUUDWX 5LVFRQWUR VHUUDWX
		3ODFFD FRSULIRUL 39 HR[SXHUWD FRORUH QHU

⚠ IN CASO DI SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI RICAMBI ORIGINALI NINZ CHE FANNO PARTE DELL'INTERO SISTEMA CERTIFICATO!

Componenti certificati per SLASH INOX ELM/mt

0DQLJOLRQH DQWLSDQLFR
VHULH ³6/$6+ ,12; (/0 PW´

6HUUDWXUH DQWLSDQLFR

&RQWURERFFKHWWD VHUUDWXUD

&RPDQGR HVWHUQR (/(77520$1,*/,$

CORRETTO SMONTAGGIO

1HO FDVR GL VRVWLWX]LRQH GHOO¶LQW
HVVHUH VHJXRQR LQ OLQHD JHQHUDOH
O¶LQVWDOOD]LRQH LQYHUWHQGR OD VX
3HU VRVWLWXLUH OD VHUUDWXUD ELVR
]RQD VHUUDWXUD FRPSUHVR O¶HOHWWU
VHUUDWXUD VWHVVD VL WRJOLH VYL

☞ 4XHVWD RSHUD]LRQH VL GHYH VY
UHQGHUH RSHUDWLYD DUH L FRPSRQHQWL SU
VHUUDWXUD H SER QRQ GDQQHJJLD
FDYR GL DOLPHQWD]LRQH GHOO¶HO

REGISTRO MANUTENZIONE

'DWD	'HVFUL]LRQH LQWHUYHQWR	)LUPD GL DSHUDWRUH/XRJR WLPEUR ILUP

☞ Queste istruzioni devono essere consegnate al titolare dell'attività, che le conserverà per annotare le operazioni di manutenzione svolte per il maniglione antipanico.