

Porte tagliafuoco per i luoghi pubblici

Una gamma completa che ben si adatta a qualsiasi applicazione, anche in ambienti complessi quali gli ospedali e le strutture sanitarie

Le porte tagliafuoco e multiuso Ninz sono particolarmente indicate per i luoghi pubblici e i modelli Proget che si prestano a tutte le diverse applicazioni in relazione all'elemento di supporto realizzato nell'opera, come ad esempio con viti su falso telaio metallico, con tasselli su muratura o con telai speciali su pareti in cartongesso. Tutta la gamma Ninz è prodotta secondo normative specifiche, quali UNI 9723 FA1 in linea con gli obblighi di legge imposti dai decreti Ministeriali del 14.12.1993 e 21.06.2004, inoltre ogni prodotto è accompagnato da un attestato di omologazione oltre che da dichiarazione di conformità e certificata nelle varie classi di resistenza al fuoco.

Grazie al sistema esclusivo NDD-Ninz Digital Decor - l'azienda può offrire porte di ogni gamma cromatica personalizzate con qualsiasi soggetto, che, nel caso dei luoghi pubblici, utilizzano immagini di pittogrammi quali i simboli della sicurezza e dei servizi oppure di decori pubblicitari. Inoltre, sono disponibili per gli ampi spazi i portoni scorrevoli di grandi dimensioni per la compartimentazione in settori dell'Industria, Centri Commerciali ed in grandi aree di parcheggio. Ninz produce diverse serie di maniglioni antipanico frutto di design e di tecnologia d'avanguardia, tra cui l'innovativa linea Exus. Tutti i maniglioni antipanico sono marcati CE e certificati secondo la norma europea UNI EN 1125:2008. Ninz ha anche approntato appositi kit di maniglioni

antipanico per sostituire i dispositivi antipanico non marcati CE (in base al DM 3/11/2004).

...per ospedali e centri sanitari

Le porte tagliafuoco Ninz sono particolarmente utilizzabili in ambito ospedaliero e sanitario poiché si prestano a tutte le applicazioni specifiche.

Le porte tagliafuoco Ninz sono verificate e collaudate sia per i materiali di resistenza che per la procedura d'installazione.

Nello specifico, le vetrare complesse tagliafuoco in alluminio sono composte da un serramento tagliafuoco vetrato REI 90 o REI 120, costruito con speciali profili di acciaio/alluminio, cerniere pesanti in acciaio, a tre ali saldate al profilo, con rotazione su cuscinetti reggispinta e perni in acciaio inox e una serratura autobloccante, sganciabile con semplice rotazione della maniglia.



La maniglia in dotazione è in acciaio inox sull'anta principale, montata a 1040 mm da quota pavimento finito o a 965 mm in combinazione con maniglioni Touchbar, il suo dispositivo di auto chiusura funziona tramite un chiudiporta aereo con braccio a compasso e sull'anta secondaria è installato un catenaccio autobloccante e un regolatore di chiusura a vista. Il vetro tagliafuoco, che costituisce l'anima principale della porta è composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico termo espandente, con finiture speciali grazie alla verniciatura a polveri termoindurite.

Ninz
Ala (TN)

