



— Proget

Porte tagliafuoco

NINZ SPA

Corso Trento, 2/A

38061 Ala - TN

Tel. 0464 678300 - Fax 0464 679025

info@ninz.it - www.ninz.it

Le porte tagliafuoco e multiuso sono particolarmente indicate per i luoghi pubblici e si prestano a tutte le diverse applicazioni in relazione all'elemento di supporto realizzato nell'opera. La porta tagliafuoco metallica, interamente zincata e verniciata finita nei colori RAL, è completata da un telaio realizzato con profilo di notevole robustezza, ideale per porte di grandi dimensioni o in caso di applicazione su pareti inconsistenti. Il serramento, inoltre, è certificato e omologato per applicazione su pareti di muratura e di cartongesso, fissaggio mediante zanche-tasselli-falsotelaio nelle versioni REI 30-60-120 (UNI 9723) a un'anta, REI 60-120 (UNI 9723) a due ante.

Caratteristiche tecniche > L'anta ha uno spessore di 60 mm, è realizzata in lamiera di acciaio zincata a caldo con sistema Sendzimir, pressopiegata ed elettrosaldada a punti, prevede una battuta perimetrale su tre lati e piana sotto ed è composta da rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo, da un pacco coibente realizzato con lana minerale trattata e unito rigidamente alla lamiera. Sono previste, inoltre, delle piastre interne quale predisposizione per eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni. Il telaio, da assemblare in cantiere per semplicità di movimentazione, è realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo con sistema Sendzimir, è dotato di squadrette apposite per l'assemblaggio in opera e nella sua sezione presenta le sedi per la guarnizione termoespandente e la guarnizione di battuta. Il fissaggio standard avviene mediante zanche a murare, ma, a richiesta, può avvenire a secco con tasselli o viti su falso telaio. Su ogni anta sono presenti due cerniere, di cui una portante con sfere di scorrimento e una a molla per l'autochiusura. Le porte sono fornite di serie con la serratura tagliafuoco montata.