



La porta tagliafuoco Univer prodotta da Ninz è speciale innanzitutto per la qualità, disponibile nelle classi di resistenza al fuoco REI 60 e REI 120, la porta è interamente zincata, comprese le parti "nascoste".

Univer è costruita con lamiera zincata a caldo (sistema "Sendzimir") che protegge dalla corrosione anche nei bordi tagliati della lamiera, inoltre è verniciata con polveri epossipoliesteri termoindurite in forno a 180° di, con uno strato di vernice di oltre

70 micron.

L'ottima resistenza alla corrosione è dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina e l'inalterabilità alle forti variazioni climatiche è dimostrata da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidità 75%.

Un'altra caratteristica di Univer è la praticità d'impiego, data dalla reversibilità della porta con diversi sistemi di fissaggio ed è omologata per il fissaggio alla muratura, sia con zanche sia con tasselli.

Univer risponde alle norme

UNI 9723 ed EN 1634-1 ed è sottoposta a test meccanici per la marcatura CE degli accessori. Gli accessori della porta sono marcati CE, studiati e dimensionati per soddisfare i requisiti previsti dalle norme europee. Uniform Ninz fa parte delle porte "omologate" nel rispetto del D.M. 21 giugno 2004.

Tutto il processo produttivo si sviluppa all'interno degli stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto verniciato e imballato, ciò assicura un controllo a 360° della porta.