

PORTONI TAGLIAFUOCO

PORTONI SALISCENDI REI 120

DESCRIZIONE PRODOTTO

I portoni tagliafuoco REI 120 sono disponibili a scorrimento verticale e vengono forniti con ante realizzate a moduli complanari di lamiera d'acciaio coibentati, guide di scorrimento, cartner protettivo, contrappesi, fusibili termici o elettromagneti e finitura con mano di fondo o tinte RAL e altri accessori per la corretta funzionalità del manufatto.

Il portone rimane in posizione di apertura, tenuto da un fusibile termico posto in alto sul distanziale dei labirinti. L'anta può essere chiusa a mano. In caso di incendio la chiusura avviene previa rottura del fusibile termico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- anta: spessore pari a 80 mm;
- guida: scorrimento su guide laterali e controscivoli parafiamma antifrizione;

- labirinti: realizzati in lamiera di acciaio pressopiegata;
- maniglie: a incasso su entrambi i lati;
- guarnizione: termoespandente posta su tutti i labirinti;
- dimensioni: da 300x500 mm a 3.000x3.000 mm; misure più grandi su richiesta;
- peso: saliscendi REI 120 di circa 50 kg/m² foro muro (escluso guide e contrappesi).

CERTIFICAZIONE

I portoni sono certificati secondo la norma UNI 9723 e omologati nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti.

ATTIVITÀ AZIENDA

La società è uno dei principali produttori italiani di porte tagliafuoco e i suoi



prodotti sono certificati e omologati secondo le più recenti e rigorose norme europee. L'azienda produce, inoltre, diverse serie di maniglioni antipanico marcati CE e certificati secondo la norma europea UNI EN 1125:2008.

AZIENDA PRODUTTRICE

Ninz Spa
Corso Trento, 2/A
38061 Ala (TN) - Italy
Tel. +39 0464-678300
Fax +39 0464-679025
www.ninz.it
info@ninz.it